



Altísimas prestaciones

VP2 Xtreme

- Recomendado para uso en circuitos trackday
- Excelente respuesta en seco gracias a su compuesto de goma superadherente
- Alcanza muy rápidamente la temperatura de trabajo
- Gran área de contacto en ángulos de inclinación extremos

VP2 Xtreme especificaciones

Código	Tamaño neumático	Índice servicio	Llanta recomendada	Llanta mín/máx	Ancho total mm/pulg.	Diámetro total mm/pulg.	Prof. mm	Revs. por km/milla
VP2 Xtreme AV61 delantero								
4926117	120/70ZR17	(58W)	MT3.50	3.50 - 3.75	118 / 4.6	600 / 23.6	3.8	552 / 883.0
VP2 Xtreme AV62 trasero								
4926717	180/55ZR17	(73W)	MT5.50	5.50 - 6.00	181 / 7.1	630 / 24.8	4.6	526 / 841.0
4929217	190/55ZR17	(75W)	MT6.00	5.50 - 6.00	190 / 7.5	642 / 25.3	4.6	516 / 825.2

Altas prestaciones

Pro-Xtreme Rain



- Dibujo de banda de rodamiento ampliado hasta los bordes, para expulsar el agua incluso con grandes ángulos de inclinación
- Compuesto de goma especialmente formulado para ofrecer una magnífica adherencia sobre mojado
- Diseño especial para uso en circuitos
- Conforme con la normativa legal para aplicación en supermotos

Pro-Xtreme Rain especificaciones

Código	Tamaño neumático	Índice servicio	Llanta recomendada	Llanta mín/máx	Ancho total mm/pulg.	Diámetro total mm/pulg.	Prof. mm	Revs. por km/milla
Pro-Xtreme Rain AV49-SP delantero								
4206113	120/70R17	58H	MT3.50	3.50 - 3.75	116 / 4.6	603 / 23.7	5.2	551 / 881.6
Pro-Xtreme Rain AV50-SP trasero								
4205613	160/60R17	69H	MT4.50	4.25 - 5.00	166 / 6.5	625 / 24.6	4.9	536 / 857.6
4206713	180/55R17	73H	MT5.50	5.50 - 5.50	191 / 7.5	624 / 24.6	4.7	539 / 862.4